

Прожектори, світильники та світлодіодні панелі ДК 021:2015 – 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-11-19-016557-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

№ з/п	Назва товару	Технічні характеристики /Марка	Од. виміру	Кількість
1	LED прожектор PREMIUM VIDEX F2 50W 5000K	Температура світіння — 5000 K; Потужність — 50W; Робоча напруга — 100-250 V; Світловий потік — 6500 Lm; IP захист — IP65; Матеріал — Алюміній; Робоча температура — -30°C - +50°C; Ресурс роботи — 50000 год.	шт.	10
2	Світильник промисловий ЕВРОСВЕТ 2*600мм під лампу T8 LED-SH-2*10 IP65 Slim	Напруга живлення — 220-240 В; Кут розсіювання — 160 °; Ступінь захисту — IP 65; Цоколь — G13; Робоча температура — -30+40 С; Розміри, мм — 661×95×60; Монтаж — Накладний; Частота — 50/60 Гц.	шт.	122
3	Світильник світлодіодна панель 36Вт PANEL-B2B-595 4000K	Потужність — 36 Вт; Колірна температура — денне світло (4000K); Напруга живлення — 175-265 В; Кут розсіювання — 120 °; Ступінь захисту — IP 20; Строк служби — 30000 г; Робоча температура — -20 +40 С; Розміри, мм — 595×595×30; Світловий потік — 3600 лм; Форма — Квадратна; Клас енергоефективності — А+; Монтаж — Вбудований; Коефіцієнт потужності (PF) — >0,5; Частота — 50/60 Гц; Час запалювання, с — 0,3; Розгоряння до 95%, с — <1; Коефіцієнт довговічності — 0,95; Вид LED світильників — Панелі; Сила струму — 290 мА.	шт.	192
4	LED Світильник круглий накладний VIDEX 18W 5000K White	Потужність — 18 W; Світловий потік — 1440 Lm; Колірна температура світла — 5000K (денне світло);	шт	25

		Якість світла — Ra > 80; Формфактор — Круглий; Напруга — AC 185-265 V; Частота — 50/60 Hz; Енергоефективність — 80 Lm/W; Клас енергоефективності (UA) — A+; Клас енергоефективності (EU) — E; Кут розсіювання — 170°; Час запуску — Миттєвий старт (<1 сек); Регулювання освітленості (диммер) — Не підтримує; Ресурс роботи (L70B50) — 30000г; Кількість циклів Ввім/Вимк — 20000; Клас захисту, IP — 20; Коефіцієнт потужності (cos φ1) — 0.7; Максимальна сила струму — 112mA; Коеф. збереження світловіддачі в кінці номінал. терміну служби — ≥94.8%; Рівномірність кольору (SDCM) — <6; Пікова сила світла — 251 кд; Робоча температура — -20°C ~ +40°C; Тип монтажу — Накладний; Матеріали — Залізо, скло, полікарбона.		
5	Світлодіодна LED панель Prizma 36W 220V 3240lm 595x595x17 IP20 6500K, SOKOL	Потужність: 36 Вт Напруга: 220 В Світловий потік: 3240 лм Розміри: 595x595x17 мм Ступінь захисту: IP20 (для внутрішніх приміщень) Температура кольору: 6500 К холодний; Індекс кольору Ra більше 70; Кут розсіювання 120; Ресурс роботи 35000 год;	шт	135
6	LED Світильник накладний квадрат VIDEX 24W 5000K White	Потужність — 24 W; Світловий потік — 1920 Lm; Колірна температура світла — 5000K (денне світло); Якість світла — Ra > 80;	шт	4

		Формфактор — Квадратний ; Напруга — АС 185-265 V; Частота — 50/60 Hz; Енергоефективність — 80 Lm/W; Клас енергоефективності (UA) — А+; Клас енергоефективності (EU) — Е; Кут розсіювання — 170°; Час запуску — Миттєвий старт (<1 сек); Регулювання освітленості (диммер) — Не підтримує; Ресурс роботи (L70B50) — 30000г; Кількість циклів Ввім/Вимк — 20000; Клас захисту, IP — 20; шт. 4 0 Коефіцієнт потужності (cos φ1) — 0.7; Максимальна сила струму — 112mA; Коеф. збереження світловіддачі в кінці номінал. терміну служби — ≥94.8%; Рівномірність кольору (SDCM) — <6; Пікова сила світла — 251 кд; Робоча температура — -20°С ~ + 40°С; Тип монтажу — Накладний; Матеріали — Залізо, скло, полікарбона.		
7	Світильник LED IP65 TS 2x1200 без рефлектора	Тип джерела світла LED Виробник/ТМ: Ecostrum Гарантійний термін, міс 12 Матеріал корпусу: Пластик Вага, кг: 1.500 Ступінь захисту IP65 Висота, мм: 90 Ширина, мм: 66 Довжина, мм: 1263 Країна виробництва: Китай	шт	107

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля

кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якість товару повинна відповідати державним стандартам (технічним умовам), встановленим діючим законодавством України для даного виду товару (якщо передбачено).

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Товар, який постачається, повинен бути новим (таким, що не перебував в експлуатації), термін та умови його зберігання не порушені.

Упаковка товару повинна бути цілісною, забезпечувати повне збереження товару від пошкоджень і псування при перевезенні.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 244 500.00грн. з урахуванням ПДВ.